

# CENTRIAN CMTS LINE AMPLIFIER

## Линейный усилитель Centrian



**CLADMn2 - Линейный усилитель Centrian.** Двухнаправленный линейный усилитель высокоскоростной передачи данных системы Centrian. С 4 диапазонами усиления сигналов для Голоса, Данных в двух направлениях (прием, передача).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дата прием	
Ширина полосы, частота	24 MHz, 18 - 42 MHz
Усиление	25 dB, max.
Обратные потери	14 dB, min.
Дата передача	
Ширина полосы, частота	12 MHz, 220 - 232 MHz
Усиление	24 dB, max.
Обратные потери	14 dB, min.
Голос прием	
Ширина полосы, частота	2 MHz, 168 - 175 MHz
Усиление	20 dB, max.
Обратные потери	10 dB, min.
Голос передача	
Ширина полосы, частота	2 MHz, 153 - 160 MHz
Усиление	19 dB, max.
Обратные потери	10 dB, min.
Требования к питанию	100 mA, 24 VDC
Ток пропускания, А	3 (макс.)
Волновое сопротивление, Ом	75
Коннекторы излучающего кабеля	Клеммная колодка
Вес, кг	4,95
Размеры, мм	260 x 160 x 90